



BOLETIM TÉCNICO



Eucatex Massa Corrida Premium

É indicada somente para ambientes internos, com excelente aderência, secagem rápida, fácil lixamento e grande poder de enchimento deixando a parede mais lisa melhorando o acabamento da pintura.

COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílico e vinílicos modificados, cargas minerais inertes, fungicidas e bactericidas, glicóis e tensoativos.

APLICAÇÃO

ACABAMENTO	Liso
FERRAMENTAS	Desempenadeira ou espátula de aço
DILUIÇÃO	Pronta para uso
DEMÃOS	2 a 3, com intervalo de 2 horas entre as demãos.
SECAGEM	Ao toque: 1 hora Final: 4 horas
RENDIMENTO	Quarto 1,45 kg: até 3,5m ² Galão e Balde 5,8kg: até 14 m ² Lata 25kg: até 38,5 m ² Balde 25kg: até 60m ² Lata e Balde 27kg: até 65 m ² Saco Plastico 15 KG: até 35 m ²
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702
TIPO	4.7.2
CONFORMIDADE	ABNT NBR 15348
PRAZO DE VALIDADE	24 MESES

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

COM PARTES SOLTAS OU CAIADAS	Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar o Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium.
SUPERFÍCIES MOFADAS	Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
COM MANCHAS GORDUROSAS	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
REBOCO NOVO	Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar Eucatex Selador Acrílico Premium, se necessário, nivelar a superfície aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).
REBOCO FRACO (baixa coesão)	Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da embalagem, se necessário, nivelar a superfície, aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).

Eucatex Massa Corrida Premium

RECOMENDAÇÕES

1. Para garantir a aderência da tinta de acabamento sobre a Massa é de fundamental importância eliminar totalmente o pó proveniente do lixamento. Para isso utilizar preferencialmente um pano úmido e aguardar aproximadamente 30 minutos para iniciar a pintura.

2. Aplicar o produto em camadas finas e sucessivas, lixando entre demãos quando necessário.

3. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10° C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

4. Em caso de repinturas sobre superfícies com brilho, recomendamos lixamento até a remoção do brilho, eliminar o pó com pano úmido e aplicação do Eucatex Acrílico Premium.

5. O rendimento prático de todos os produtos pode variar em função da técnica de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de produto depositada.

6. Aplicar o produto em camadas finas e sucessivas, normalmente de 2 a 3 demãos, sendo suficiente para um bom preenchimento, sempre lixando entre demãos quando necessário. Não recomendamos a aplicação de apenas uma única demão de camada fina.

Eucatex Massa Corrida

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54
Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

www.tintaseucatex.com.br

